

Ceník půjčovného



NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
Vibrační pěch AMMANN ACR60 č. 1 <i>model: AVS/ACR60 hmotnost stroje: 63 Kg pracovní šířka: 280 mm max.hĺoubka zhuťněnĺ: 450mm počet rázů: 680 min hutnĺcí síla: 11,5 kN rázová energie: 90 J pėchovaná plocha: až 225 m2 /hod spotřeba paliva: 0,7 l /hod palivo: NATURAL 95</i>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	3000,-
Vibrační pěch AMMANN ACR60 č. 2 <i>model: AVS/ACR60 hmotnost stroje: 63 Kg pracovní šířka: 280 mm max.hĺoubka zhuťněnĺ: 450mm počet rázů: 680 / min hutnĺcí síla: 11,5 kN rázová energie: 90 J pėchová plocha: až 225 m2 /hod spotřeba paliva: 0,7l /hod palivo: NATURAL 95</i>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	3000,-
Vibrační pěch AMMANN ACR68 <i>model: AVS/ACR68 hmotnost stroje: 68 Kg pracovní šíře: 280 mm maximální hĺoubka zhuťněnĺ: 500mm počet rázů: 680 min hutnĺcí síla: 13 kN rázová energie: 90 J pėchovaná plocha: až 225 m2 /hod spotřeba paliva: 0,7 l /hod palivo: NATURAL 95</i>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	3000,-
Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF1240 Honda <i>model: APF1240 Honda hmotnost stroje: 70 Kg pracovní šířka: 400 mm výkon dle iso 9249: 2,2 kW hutnĺcí síla: 12 kN spotřeba paliva: 0,8 l /hod rychlost: až 20 m/min příslušenství: Plastová deska Vulkollan palivo: NATURAL 95 max. hĺoubka zhuťněnĺ: 150 mm</i>	410,-	840,-	470,-	440,-	410,-	3000,-
Mobilní jeřáb GEKO 2t <i>Zapůjčujeme pouze k manipulaci s naší vibrační technikou!!! Ideální pro naložení a složení vibrační techniky do 2tun bez pomoci druhých:</i>	60,-	150,-	100,-	150,-	180,-	1000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 1 <i>model: APR2220 Honda hmotnost stroje: 100 Kg pracovní šířka: 400 mm výkon dle iso 9249: 3,1 kW hutnĺcí síla: 22 kN spotřeba paliva: 0,9 l /hod rychlost: až 25 m/min příslušenství: deska Vulkollan palivo: NATURAL 95 max. hĺoubka zhuťněnĺ: 200 mm</i>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	4000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 2 <i>model: APR2220 Honda hmotnost: 100 kg pracvní šířka: 400 mm výkon dle ISO 9249: 3,1 kW hutnĺcí síla: 22 kN spotřeba paliva: 0,9l /hod rychlost: až 25m /min příslušenství: deska Vulkollan palivo: NATURAL 95 maximální hĺoubka zhuťněnĺ: 200 mm</i>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	4000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 3 <i>model: APR2220 Honda hmotnost stroje: 100 kg pracovní šíře: 400 mm výkon dle ISO 9249: 3,1 kW hutnĺcí síla: 22 kN spotřeba paliva: 0,9l /hod rychlost: až 25m /min příslušenství: deska Vulkollan palivo: NATURAL 95 maximální hĺoubka zhuťněnĺ: 200 mm</i>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	4000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APR 3020 Honda <i>model: APR 3020 Honda hmotnost stroje: 200 Kg pracovní šířka: 500 mm výkon dle iso 9249: 6,3 kW hutnĺcí síla: 30 kN spotřeba paliva: 2,1 l / hod rychlost: až 22 m/min příslušenství: Deska Vulkollan palivo: NATURAL 95 max. hĺoubka zhuťněnĺ: 350 mm</i>	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	5000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 1 <i>model: APH 6020 hmotnost stroje: 550 Kg pracovní šířka: 850 mm výkon: 10 kW hutnĺcí síla: 65 kN spotřeba: 2,5 l /hod rychlost: až 28 m/min palivo: NAFTA max. hĺoubka zhuťněnĺ: 800 mm</i>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	10000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 2 <i>model: APH 6020 hmotnost stroje: 550 Kg pracvní šířka: 850 mm výkon: 10 kW hutnĺcí síla: 65 kN spotřeba paliva: 2,5 l /hod rychlost: až 28 m /min palivo: NAFTA max. hĺoubka zhuťněnĺ: 800 mm</i>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	10000,-
Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 3 <i>model: APH 6020 hmotnost stroje: 550 Kg pracovní šíře: 850 mm výkon: 10 kW spotřeba: 2,5 l /hod rychlost: až 28 m/min palivo: NAFTA maximální hĺoubka zhuťněnĺ: 800 mm</i>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	10000,-
Ručně vedený válec AMMANN AR65 <i>model: AR65 hmotnost stroje: 720 Kg pracovní šířka: 650 mm výkon dle iso 9249: 5,1 kW hutnĺcí síla: 18 kN spotřeba paliva: 1,7 l / hod palivo: NAFTA max. hĺoubka zhuťněnĺ: 300 mm</i>	880,-	1760,-	980,-	930,-	880,-	15000,-
Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.1 <i>model: RW 1504-HF hmotnost stroje: 1360 Kg pracovní šířka: 850 mm výkon dle iso 9249: 13,2 kW hutnĺcí síla: 86 kN spotřeba paliva: 3,8 l / hod příslušenství: Infra ovladač palivo: NAFTA max. hĺoubka zhuťněnĺ: 500 mm</i>	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	20000,-
Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.2	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	20000,-

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
<p>model: RW 1504-HF hmotnost stroje: 1360 Kg pracovní šířka: 850 mm výkon dle iso 9249: 13,2 kW hutnicí síla: 86 kN spotřeba paliva: 3,8 l / hod příslušenství: Infra ovladač palivo: NAFTA max. hloubka zhutnění: 500 mm</p>						
Tandemový vibrační válec AMMANN ARX26	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	20000,-
<p>model: ARX 26 Hmotnost stroje: 2460kg pracovní šířka: 1240mm délka válca: 2330mm motor: Yanmar 3TNV88 výkon motoru: 22,5kW odstředivá síla: 47kN</p>						
Minirýpadlo YANMAR SV08 - rozšíření pásů	990,-	2860,-	1590,-	1350,-	990,-	20000,-
<p>model: SV08RV hmotnost stroje: 1065 Kg hloubkový dosah: 1500 mm pracovní výkon: 7,7 kW šířka stroje: 680/840 mm výška stroje: 1550/ 1650mm příslušenství: lžice: 350mm svahová lžice: 800mm palivo: NAFTA</p>						
Minirýpadlo YANMAR SV17EX - rozšíření pásů	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	25000,-
<p>model: SV17EX hmotnost stroje: 1925 Kg hloubkový dosah: 2400 mm pracovní výkon: 9,5 kW šířka stroje: 980/1320 mm výška stroje: 2255mm Příslušenství : lžice: 300, 500mm svahová lžice: 1000mm palivo: NAFTA Ostatní Příslušenství: bourací kladivo: Kategorie: vrtací a bourací nářadí</p>						
Minirýpadlo Yanmar VIO33 UCR	2150,-	4990,-	2990,-	2450,-	2150,-	30000,-
<p>model: VIO33UCR hmotnost stroje: 3500 kg hloubkový dosah: 3015 mm palivo: Nafta motorová pracovní výkon: 18,3 kW šířka stroje: 1550 mm výška stroje: 2500 mm Příslušenství : lžice: 400, 600 mm natáčecí svahová lžice: 1200 mm</p>						
Minirýpadlo Yanmar VIO 38	2450,-	5400,-	3490,-	2990,-	2450,-	35000,-
<p>Typ: VIO 38 Hmotnost stroje: 3965kg Šíře stroje: 1740mm Hloubkový dosah: 3310mm Výklopná výška: 3740mm Síla kopání rameno/lopata: 18,2/33kN Motor Yanmar: 20,7kW/2300ot/min Příslušenství: lžice: 600mm Hydraulická svahová lžice: 1200mm</p>						
Midirýpadlo JCB 8080	4200,-	8900,-	5100,-	3850,-	3200,-	40000,-
<p>model: 8080 hmotnost: 8250kg maximální hloubka výkopu: 4214mm maximální výška nakládky: 4703mm celková délka stroje: 6060mm výška stroje: 2709mm šířka stroje: 1850mm výbava stroje: lžice: 600mm, 800mm Hydraulická svahová lžice: 1400mm</p>						
Pásový transportér - třístranný sklápěč	1350,-	3000,-	1670,-	1490,-	1350,-	20000,-
<p>model: C12R-A hmotnost stroje: 1100 Kg pracovní šířka: 960 mm max. pracovní zatížení: 1150 Kg výkon iso 9249: 7,7 kW objem nakládacího prostoru: 0,53 m3 palivo: NAFTA</p>						
Kolový nakladač Kramer Allard 5055	2300,-	5300,-	3000,-	2500,-	2300,-	25000,-
Hydraulické kladivo INDECO na minirýpadlo YANMAR	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	10000,-
<p>model: HP150 hmotnost stroje: 105 Kg</p>						
Vrtací zařízení na smykový nakladač	720,-	1440,-	800,-	750,-	720,-	10000,-
<p>Průměr vrtáku: 200 mm Průměr vrtáku: 350 mm</p>						
Půdní vrták DOLMAR PD520	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	3000,-
<p>MODEL: K970 HMOTNOST MOTORU: 10,5 Kg MAX. PRŮMĚR VRTÁKU: 150 mm HLOUBKA VRTU: 1000mm PRACOVNÍ VÝKON: 2 kW palivo: NATURAL 95 + olej</p>						
Ponorný vibrátor betonu DINGO	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	3000,-
<p>poohná jednotka: Enar DINGO ohebná hřídel Enar TDX: 4000mm Vibrační hlavice: 38mm napětí: 230V spotřeba při zatížení: 10A otáčky se zatížením: 12 000ot/min hmotnost motoru: 5,4kg hmotnost hřídele včetně hlavice: 7,9kg</p>						
Pojízdné lešení ALFIX 5004	300,-	840,-	380,-	320,-	300,-	3000,-
<p>MODEL: ALFIX 5004 PRACOVNÍ VÝŠKA: 5,6 m VÝŠKA LEŠENÍ: 4,85 m VÝŠKA PODLAHY: 3,6 m VELIKOST PRACOVNÍ PLOCHY: 0,6 x 2,7m HMOTNOST: 187 kg PŘÍSLUŠENSTVÍ: Pojízdná rampa (+ cca 0,5m)</p>						
Gumové shozy na suť KANGURO-protihlukový	40,-	90,-	50,-	45,-	40,-	500,-
<p>MODEL: KANGURO CELKOVÁ DÉLKA: 1050 mm UŽITNÁ DÉLKA: 950 mm VNITŘNÍ PRŮMĚR: 510 mm SÍLA STĚNY: 10 mm HMOTNOST: 14 kg PŘÍSLUŠENSTVÍ: Násypka, podlahový držák...</p>						
Odvlhčovač - vysoušeč DH731	200,-	390,-	280,-	250,-	220,-	2000,-
<p>Model: DH731 Odvlhčovací výkon: 30 l /24h Průtok vzduchu: 160 m3/h Pracovní teplota: 5-35°C Spotřeba energie: 680 W Objem nádrže: 6,5 l Hmotnost: 19,5 Kg</p>						
Ponorné čerpadlo s plovákem	290,-	630,-	350,-	320,-	290,-	2000,-
<p>model: HCP AL-31NF dopravní výška max.: 12 m průtok max.: 600 l /min</p>						
Elektrické topení ROHNSON	80,-	180,-	100,-	90,-	80,-	500,-
<p>MODEL: ROHNSON R-012 PŘÍKON: 2000 W REGULACE VÝKONU: 3 stupně HMOTNOST: 3 Kg</p>						
Naftové topidlo MCS	170,-	450,-	250,-	210,-	170,-	5000,-

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
model: B100CED hmotnost: 23 Kg palivo: NAFTA pracovní výkon: 29 kW průtok vzduchu: 800 m3/hod spotřeba paliva: 2,5 l/hod palivo: NAFTA						
Stolová řezačka pro mokré řezání zámkové i keramické dlažby DEWALT	390,-	810,-	450,-	420,-	390,-	3000,-
model: D24000S hmotnost: 32 Kg průměr kotouče: 250 mm pracovní výkon: 1600 W hloubka řezu: 80mm						
Diamantový řezný kotouč univerzál ke stolové pile	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	500,-
vnější průměr kotouče: 250 mm výška segmentu: 7 mm Vnitřní prům. otvoru: 25,4 mm						
Elektrocentrála GESAN 2,2kW	290,-	650,-	360,-	320,-	290,-	5000,-
model: G3000HK hmotnost stroje: 33,4 Kg motor: HONDA pracovní výkon: 2,2 kW palivo: NATURAL 95						
Elektrocentrála Honda 8,2kW	470,-	980,-	550,-	510,-	470,-	5000,-
model: hmotnost stroje: motor: HONDA pracovní výkon: 8,2kW						
Úhlová bruska DCG 230-DB	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	2000,-
Jmenovitý výkon: 2400 W Prům.kotouče: 230 mm Max. hloubka řezu: 60 mm Prům.závitu vřetena: 14 mm Hmotnost: 6 kg						
Diamantový kotouč prům. 230 mm - universální použití	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	300,-
Vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm						
Rozbrušovací kotouč na ocel prům. 230 mm - universální použití	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	0,-
vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm						
Ruční rozbrušovací pila Makita EK7651H	380,-	840,-	480,-	440,-	380,-	5000,-
model: EK7651H hmotnost: 12,9 Kg hloubka řezu: 122 mm pracovní výkon: 3 kW palivo: NATURAL 95						
Diamantový řezný kotouč univerzál k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	1000,-
special line Prémium: vnější prům.kotouče: 400 mm průměr otvoru kotouče: 25,4 mm výška segmentu: 13 mm						
Řezný kotouč na ocel METALline Top k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	0,-
metalline Top: vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm vnější průměr kotouče: 350 mm						
Řezač spár NTC RZ 202	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	5000,-
model: RZ 202 hloubka řezu: 190 mm průměr kotouče: 500mm motor: Honda GX 390 hmotnost: 116 Kg palivo: NATURAL 95 posuv: Ruční objem nádrže na vodu: 33l						
Diamantový řezný kotouč univerzál k řezače dilatačních spár Wacker BFS100	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	1000,-
special line Prémium: vnější průměr kotouče: 400 mm vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm výška segmentu: 13 mm						
Křížový laser s automatickým srovnáním DEWALT	200,-	450,-	250,-	220,-	200,-	2000,-
model: DW088K hmotnost: 0,5 Kg dosah: 50 m						
Průmyslový mokrosuchý vysavač BERNER	300,-	580,-	320,-	290,-	270,-	2000,-
model: BWDVC 25 příkon: 1400 W hmotnost: 5,7 Kg						
Kompresor ABAC 50l	200,-	500,-	260,-	220,-	180,-	3000,-
Typ: B2800B Jmenovitý tlak: 9bar Nasávané množství: 320l/min Příkon motoru: 2,2kW Napětí: 230V Počet otáček: 1570/min Objem vzdušníku: 50 litrů Počet válců: 2 Hmotnost: 48kg						
Přívěsný vozík za automobil SACHER	150,-	360,-	200,-	170,-	150,-	2000,-
ložná plocha: 1480 x 2980 mm hmotnost: 240 Kg nosnost: 360 Kg						
Vrtací kladivo HILTI TE 7-C + rychloupínací hlavice	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	3000,-
Frekvence příklepu: 2,6 J Max.rozsah příkl. vrtaných průměrů: 4 - 28 mm Uchycení: SDS plus Hmotnost: 3,4 kg Pravý - levý chod: ano Vyměnitelné sklíčidlo: TE-C CLICK						
Sada příklepových vrtáků TE-CX set SDS plus	150,-	280,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Sada vrtáků: 5/120, 6/170,8/170,10/170,12/170mm: Uchycení: SDS plus						
Kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC/AVR	370,-	790,-	450,-	410,-	370,-	8000,-

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
<i>frekvence příklepu: 11,5 J Jmenovitý výkon: 1050 W Max.rozsah příkl.vrtaných průměrů: 12 - 40 mm Max.rozsah příkl. korunkovým vrtákem: 68 - 150 mm Hmotnost: 9,5 kg Uchycení: SDS max (TE-Y)</i>						
Příklepový vrták TE-YX 18/920 SDSmax	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	500,-
<i>Průměr vrtáku: 18 mm Pracovní délka: 800 mm Celková délka: 920 mm Uchycení: SDSmax (TE-Y)</i>						
Příklepový vrták TE-YX 20/920 SDSmax	170,-	300,-	170,-	170,-	170,-	500,-
<i>Průměr vrtáku: 20 mm Pracovní délka: 800 mm Celková délka: 920 mm Uchycení: SDSmax (TE-Y)</i>						
Příklepový vrták TE-YX 22/52 SDS max	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	500,-
<i>Průměr vrtáku: 22mm Pracovní délka: 400mm Celková délka: 520mm Použití - na beton,zdivo,cihlu, vápenec: Uchycení: SDS max (TE-Y)</i>						
Příklepový vrták TE-YX 40/57,1 SDSmax	220,-	400,-	220,-	220,-	220,-	700,-
<i>Průměr vrtáku: 40 mm Pracovní délka: 450 mm Celková délka: 570 mm Uchycení: SDSmax (TE-Y) Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:</i>						
Průlomový vrták TE YGB 80/63-3 SDSmax	650,-	1150,-	650,-	650,-	650,-	3000,-
<i>Průměr vrtáku: 80 mm Pracovní délka: 450 mm Celková délka: 630 mm Uchycení: SDSmax (TE-Y) Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:</i>						
Adaptér prodloužení TE-Y-AD	200,-	370,-	200,-	200,-	200,-	1000,-
<i>Adaptér na prodloužení vrtáků s upínáním SDS max:</i>						
Prodloužení 850 mm SDSmax	100,-	180,-	100,-	100,-	100,-	500,-
<i>Prodloužení vrtáků s upínáním SDSmax:</i>						
Bourací kladivo TE 500 - AVR	260,-	550,-	320,-	280,-	260,-	4000,-
<i>Frekvence příklepu: 7,5 J Hmotnost: 5,7 kg Jmenovitý výkon: 1100 W Uchycení: SDSmax (TE-Y)</i>						
Bourací kladivo HILTI TE 700-AVR	320,-	710,-	400,-	360,-	320,-	7000,-
<i>frekvence příklepu: 11,5 J Jmenovitý výkon: 1300 W Bezuhlíkový motor: Hmotnost: 7,9 kg Uchycení: SDS max (TE-Y)</i>						
Bourací kladivo HILTI TE 800-AVR	440,-	940,-	520,-	480,-	440,-	8000,-
<i>frekvence příklepu: 21 J Hmotnost: 10,6 kg Uchycení: TE - SP</i>						
Bourací kladivo HILTI TE 1500-AVR	520,-	1100,-	580,-	550,-	520,-	10000,-
<i>frekvence příklepu: 30 J Jmenovitý výkon: 1800 W Hmotnost: 14,2 kg Bezuhlíkový motor: Uchycení: TE-SP</i>						
Odsávání k vrtacímu a bouracímu kladivu TE DRS-B	70,-	170,-	100,-	80,-	70,-	1000,-
Špičatý sekáč TE-YP-SM 36 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<i>délka: 360 mm</i>						
Špičatý sekáč TE-YP-SM 50 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<i>délka: 500 mm</i>						
Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 36 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<i>délka: 360 mm šířka: 50 mm</i>						
Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 50 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<i>délka: 500 mm šířka: 80 mm</i>						
Lopatkový sekáč TE-YP-SPM 5/36 (SDSmax)	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	900,-
<i>délka: 360 mm šířka: 50 mm</i>						
Špičatý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	900,-
<i>Uchycení: TE-SP Délka: 500 mm</i>						
Plochý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	900,-
<i>Uchycení: TE-SP Délka: 500mm</i>						
Lopatkový sekáč TE-SP-SPM 8/50 (TE-SP)	110,-	180,-	110,-	110,-	110,-	1000,-
<i>délka: 500 mm šířka: 80 mm Uchycení: TE - SP</i>						
Lávka pro pěší včetně zábradlí	500,-	900,-	500,-	460,-	400,-	4000,-

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	

Délka: 3000mm | Šířka: 1500mm | Lávka je k vyzvednutí. Bez instalace.: | Nájemné je účtováno bez instalace.:

Doprava stroje/příslušenství na místo určení zákazníkem, včetně naložení a složení

Hmotnost	Do 5km	Do 10km	Do 20km	Do 30km
Stroj do 200Kg	230,- Kč	360,- Kč	620,- Kč	880,- Kč
Stroj do 2000Kg	380,- Kč	560,- Kč	920,- Kč	1 280,- Kč
Stroj do 5000Kg	580,- Kč	860,- Kč	1420,- Kč	1 980,- Kč

Práce strojníka se strojem 8 hod./den, bez PHM	2 800,- Kč/den
--	----------------

OTEVÍRACÍ DOBA: od 6:30 do 16:00 hodin v pracovní dny nebo dle dohody

(1) cena za max. 6 hodin | (2) od pátku 14:00 hodin do pondělí 8:00 hodin | (3) (1den = 8mth)

Ceník se řídí všeobecnými podmínkami pronájmu (VPP)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Alprim CZ s.r.o.,

Velké Poříčí 597 (na Železnáku), Velké Poříčí 549 32,

Zdeněk Mencl, telefon: 724 134 431, e-mail: pujcovna@alprim.cz