

Ceník půjčovního

Velké Pořičí



NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Vibrační pěch AMMANN ACR60 č. 1	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-

model: AVS/ACR60 | hmotnost stroje: 63 Kg | pracovní šířka: 280 mm | max.hĺoubka zhutnění: 450mm | počet rázů: 680 min | hutní síla: 11,5 kN | rázová energie: 90 J | pėchovaná plocha: až 225 m² /hod | spotřeba paliva: 0,7 l /hod | palivo: NATURAL 95

Vibrační pėch AMMANN ACR60 č. 2	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: AVS/ACR60 | hmotnost stroje: 63 Kg | pracovní šířka: 280 mm | max.hĺoubka zhutnění: 450mm | počet rázů: 680 / min | hutní síla: 11,5 kN | rázová energie: 90 J | pėchová plocha: až 225 m² /hod | spotřeba paliva: 0,7 l /hod | palivo: NATURAL 95

Vibrační pėch AMMANN ACR68	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: AVS/ACR68 | hmotnost stroje: 68 Kg | pracovní šířka: 280 mm | maximální hĺoubka zhutnění: 500mm | počet rázů: 680 min | hutní síla: 13 kN | rázová energie: 90 J | pėchovaná plocha: až 225 m² /hod | spotřeba paliva: 0,7 l /hod | palivo: NATURAL 95

Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF1240 Honda	410,-	840,-	470,-	440,-	410,-	320,-	3000,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APF1240 Honda | hmotnost stroje: 70 Kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle iso 9249: 2,2 kW | hutní síla: 12 kN | spotřeba paliva: 0,8 l /hod | rychlost: až 20 m/min | příslušenství: Plastová deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | max. hĺoubka zhutnění: 150 mm

Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF 1850 Honda	430,-	880,-	490,-	460,-	430,-	335,-	4000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APF 1850 | hmotnost stroje: 95kg | pracovní šířka: 500mm | odstředivá síla: 18kN | motor: Honda GX 160 | výkon motoru: 3,7kW

Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 1	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APR2220 Honda | hmotnost stroje: 100 Kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle iso 9249: 3,1 kW | hutní síla: 22 kN | spotřeba paliva: 0,9 l /hod | rychlost: až 25 m/min | příslušenství: deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | max. hĺoubka zhutnění: 200 mm

Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 2	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APR2220 Honda | hmotnost: 100 kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle ISO 9249: 3,1 kW | hutní síla: 22 kN | spotřeba paliva: 0,9 l /hod | rychlost: až 25 m /min | příslušenství: deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | maximální hĺoubka zhutnění: 200 mm

Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 3	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APR2220 Honda | hmotnost stroje: 100 kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle ISO 9249: 3,1 kW | hutní síla: 22 kN | spotřeba paliva: 0,9 l /hod | rychlost: až 25 m /min | příslušenství: deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | maximální hĺoubka zhutnění: 200 mm

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Vibrační deska obousměrná AMMANN APR 3020 Honda	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	530,-	5000,-

model: APR 3020 Honda | hmotnost stroje: 200 Kg | pracovní šířka: 500 mm | výkon dle iso 9249: 6,3 kW | hutní síla: 30 kN | spotřeba paliva: 2,1 l / hod | rychlost: až 22 m/min | příslušenství: Deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | max. hloubka zhutnění: 350 mm

Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 5020	720,-	1670,-	890,-	810,-	720,-	565,-	8000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Hmotnost stroje: 385kg | pracovní šíře: 600mm | odstředivá síla: 50kN | frekvence: 65Hz | motor: Hatz 1D50S | výkon motoru: 7kW

Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 1	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: APH 6020 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon: 10 kW | hutní síla: 65 kN | spotřeba: 2,5 l/hod | rychlost: až 28 m/min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 800 mm

Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 2	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: APH 6020 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon: 10 kW | hutní síla: 65 kN | spotřeba paliva: 2,5 l /hod | rychlost: až 28 m /min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 800 mm

Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 3	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: APH 6020 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovní šíře: 850 mm | výkon: 10 kW | spotřeba: 2,5 l /hod | rychlost: až 28 m/min | palivo: NAFTA | maximální hloubka zhutnění: 800 mm

Mobilní jeřáb GEKO 2t	60,-	150,-	100,-	150,-	180,-	100,-	1000,-
------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Zapůjčujeme pouze k manipulaci s naší vibrační technikou!!! | Ideální pro naložení a složení vibrační techniky do 2tun bez pomoci druhých:

Ručně vedený válec AMMANN AR65	880,-	1760,-	980,-	930,-	880,-	686,-	15000,-
---------------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

model: AR65 | hmotnost stroje: 720 Kg | pracovní šířka: 650 mm | výkon dle iso 9249: 5,1 kW | hutní síla: 18 kN | spotřeba paliva: 1,7 l / hod | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 300 mm

Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.1	2100,-	5750,-	3000,-	2500,-	2100,-	1820,-	20000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: RW 1504-HF | hmotnost stroje: 1360 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon dle iso 9249: 13,2 kW | hutní síla: 86 kN | spotřeba paliva: 3,8 l / hod | příslušenství: Infra ovladač | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 500 mm

Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.2	2100,-	5750,-	3000,-	2500,-	2100,-	1820,-	20000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: RW 1504-HF | hmotnost stroje: 1360 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon dle iso 9249: 13,2 kW | hutní síla: 86 kN | spotřeba paliva: 3,8 l / hod | příslušenství: Infra ovladač | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 500 mm

Vibrační válec AMMANN ARX 26	2700,-	5050,-	3500,-	3250,-	2700,-	2300,-	20000,-
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: ARX 26 | hmotnost stroje: 2460 - 2650kg | pracovní šíře stroje: 1240mm | odstředivá síla: 47kN | Výkon motoru: 22,5kW | frekvence: 58/66Hz

Vibrační válec páteřový AMMANN AV 95-2	3100,-	7200,-	3900,-	3650,-	3100,-	2650,-	25000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Typ: AV 95-2 | hmotnost stroje: 9370kg | Šíře stroje: 1867mm | výška stroje: 2950mm | délka stroje: 4270mm | výkon motoru: 74 kW | odstředivá síla: 88/49kN | frekvence: 42/50Hz

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Vibrační válec AMMANN ASC 200	4200,-	8900,-	5100,-	3850,-	3200,-	2950,-	40000,-

Typ: ARS 200 | hmotnost stroje: 20 705kg | Šíře stroje: 2 500mm | výška stroje: 3 265mm | stoupavost: 40 % | celkový výkon motoru: 164kW

Minirýpadlo YANMAR SV08 - rozšíření pásů	990,-	2860,-	1590,-	1350,-	990,-	772,-	20000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: SV08RV | hmotnost stroje: 1065 Kg | hloubkový dosah: 1500 mm | pracovní výkon: 7,7 kW | šířka stroje: 680/840 mm | výška stroje: 1550/ 1650mm | příslušenství: lžíce: 350mm | svahová lžíce: 800mm | palivo: NAFTA

Minirýpadlo YANMAR SV17EX - rozšíření pásů	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	1084,-	25000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: SV17EX | hmotnost stroje: 1925 Kg | hloubkový dosah: 2400 mm | pracovní výkon: 9,5 kW | šířka stroje: 980/1320 mm | výška stroje: 2255mm | Příslušenství : lžíce: 300, 500mm | svahová lžíce: 1000mm | palivo: NAFTA | Ostatní Příslušenství: bourací kladivo: Kategorie: vrtací a bourací nářadí

Hydraulické kladivo INDECO na minirýpadlo YANMAR	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	530,-	10000,-
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

model: HP150 | hmotnost stroje: 105 Kg | výkon: 200 J

Hydraulické kladivo ARDEN na minirýpadlo YANMAR - model AB0202DA	790,-	1730,-	950,-	840,-	790,-	592,-	15000,-
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

model: AB0202DA | hmotnost: 52Kg | tlak: 7,5MPa | hluk: 110dB | v.č.: 2304139

Minibagr TAKEUCHI TB 216	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	1084,-	25000,-
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: TB 216 | hmotnost stroje: 1800kg | maximální hloubka výkopu: 2390mm | maximální výsypná výška: 2705mm | minimální šířka stroje: 1055mm | šířka stroje s roztaženým podvozkem: 1300mm | Příslušenství : lžíce: 300mm, 400mm | palivo: NM

Minirýpadlo Yanmar VIO33 UCR	2150,-	4990,-	2990,-	2450,-	2150,-	1677,-	30000,-
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: VIO33UCR | hmotnost stroje: 3500 kg | hloubkový dosah: 3015 mm | palivo: Nafta motorová | pracovní výkon: 18,3 kW | šířka stroje: 1550 mm | výška stroje: 2500 mm | Příslušenství : lžíce: 400, 600 mm | natáčecí svahová lžíce: 1200 mm

Minirýpadlo Yanmar VIO 50	3190,-	7590,-	3990,-	3450,-	3150,-	2900,-	35000,-
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: VIO 50 | hmotnost stroje: 4 620kg | výkon motoru: 28,8kW

Kompaktní rýpadlo NEW HOLLAND E57C	3450,-	8190,-	4490,-	3990,-	3450,-	3150,-	35000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: E57C | motor Yanmar 4TNV98C: 49,9kW,2400ot/min | maximální hloubka výkopu: 3820mm | hmotnost stroje: 5450kg | délka stroje,převravní: 5900mm | délka stroje: 2530mm | šířka stroje: 1800mm | výška stroje: 2550mm | Hydraulická svahová lžíce: 1300mm | ostatní lžíce: 400,600,800mm

Midirýpadlo JCB 8080	3900,-	9600,-	5400,-	4600,-	3900,-	3350,-	40000,-
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Typ: 8080 | hmotnost stroje: 8250kg | výkon motoru: 44kW | lžíce: 600, 800mm | Hadraulická svahovka: 1400mm

Minidumper CORMIDI C 08	950,-	2100,-	1200,-	1050,-	950,-	900,-	15000,-
--------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: C 08 | motor: KUBOTA Z 482 | výkon: 14 hp (10,4 kw) | nosnost: 800kg | objem korby: 0,45 m3 | svahová dostupnost: 25° | palivo: nafta

Pásový transportér - třístranný sklápěč	1350,-	3000,-	1670,-	1490,-	1350,-	1053,-	20000,-
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: C12R-A | hmotnost stroje: 1100 Kg | pracovní šířka: 960 mm | max. pracovní zatížení: 1150 Kg | výkon iso 9249: 7,7 kW | objem nakládacího prostoru: 0,53 m3 | palivo: NAFTA

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Dumper kolový 2,4t	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	1131,-	20000,-

Hmotnost stroje: 2400kg | užitečné zatížení: 2200kg | maximální rychlost: 25km/hod | stoupavost: 35° | vykápění do boku: 90°

Kolový nakladač Kramer Allard 5055	2300,-	5300,-	3000,-	2500,-	2300,-	1794,-	25000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: 5055 | hmotnost: 3600kg | délka se standardní lžící: 4950mm | šířka lopaty: 1650mm | Výška s kabinou: 2380mm | nakládací výška: 2890mm | vyklápěcí výška: 2320mm | zdvihací síla: 1600kg | paletovací vidle:

Půdní vrták DOLMAR PD520	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	265,-	3000,-
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

MODEL: K970 | HMOTNOST MOTORU: 10,5 Kg | MAX. PRŮMĚR VRTÁKU: 150 mm | HLOUBKA VRTU: 1000mm | PRACOVNÍ VÝKON: 2 kW | palivo: NATURAL 95 + olej

Ponorný vibrátor betonu DINGO	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	292,-	3000,-
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

pohonná jednotka: Enar DINGO | ohebná hřídel Enar TDX: 4000mm | Vibrační hlavice: 38mm | napětí: 230V | spotřeba při zatížení: 10A | otáčky se zatížením: 12 000ot/min | hmotnost motoru: 5,4kg | hmotnost hřídele včetně hlavice: 7,9kg

Pojízdné lešení ALFIX 5004	300,-	840,-	380,-	320,-	300,-	234,-	3000,-
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

MODEL: ALFIX 5004 | PRACOVNÍ VÝŠKA: 5,6 m | VÝŠKA LEŠENÍ: 4,85 m | VÝŠKA PODLAHY: 3,6 m | VELIKOST PRACOVNÍ PLOCHY: 0,6 x 2,7m | HMOTNOST: 187 kg | PŘÍSLUŠENSTVÍ: Pojízdna rampa (+ cca 0,5m)

Gumové shozy na suť KANGURO-protihlukový	40,-	90,-	50,-	45,-	40,-	31,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

MODEL: KANGURO | CELKOVÁ DÉLKA: 1050 mm | UŽITNÁ DÉLKA: 950 mm | VNITŘNÍ PRŮMĚR: 510 mm | SÍLA STĚNY: 10 mm | HMOTNOST: 14 kg | PŘÍSLUŠENSTVÍ: Násypka, podlahový držák...

Odvlhčovač - vysoušeč DH731	200,-	390,-	280,-	250,-	220,-	172,-	2000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Model: DH731 | Odvlhčovací výkon: 30 l /24h | Průtok vzduchu: 160 m3/h | Pracovní teplota: 5-35°C | Spotřeba energie: 680 W | Objem nádrže: 6,5 l | Hmotnost: 19,5 Kg

Ponorné čerpadlo s plovákem	290,-	630,-	350,-	320,-	290,-	227,-	2000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: HCP AL-31NF | dopravní výška max.: 12 m | průtok max.: 600 l /min

Elektrické topení ROHNSON	80,-	180,-	100,-	90,-	80,-	63,-	500,-
----------------------------------	------	-------	-------	------	------	------	-------

MODEL: ROHNSON R-012 | PŘÍKON: 2000 W | REGULACE VÝKONU: 3 stupně | HMOTNOST: 3 Kg

Naftové topidlo MCS	170,-	450,-	250,-	210,-	170,-	133,-	5000,-
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: B100CED | hmotnost: 23 Kg | palivo: NAFTA | pracovní výkon: 29 kW | průtok vzduchu: 800 m3/hod | spotřeba paliva: 2,5 l /hod | palivo: NAFTA

Stolová řezačka pro mokré řezání zámkové i keramické dlažby DEWALT	390,-	810,-	450,-	420,-	390,-	305,-	3000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: D24000S | hmotnost: 32 Kg | průměr kotouče: 250 mm | pracovní výkon: 1600 W | hloubka řezu: 80mm

Diamantový řezný kotouč univerzál ke stolové pile	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	500,-
--	------	------	------	------	------	------	-------

| vnější průměr kotouče: 250 mm | výška segmentu: 7 mm | Vnitřní prům. otvoru: 25,4 mm

Elektrocentrála GESAN 2,2kW	290,-	650,-	360,-	320,-	290,-	227,-	5000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: G3000HK | hmotnost stroje: 33,4 Kg | motor: HONDA | pracovní výkon: 2,2 kW | palivo: NATURAL 95

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Elektrocentrála Honda 8,2kW	470,-	980,-	550,-	510,-	470,-	380,-	5000,-
model: hmotnost stroje: motor: HONDA pracovní výkon: 8,2kW vývod 3f: 16A							
Úhlová bruska DCG 230-DB	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	125,-	2000,-
Jmenovitý výkon: 2400 W Prům.kotouče: 230 mm Max. hloubka řezu: 60 mm Prům.závitu vřetena: 14 mm Hmotnost: 6 kg							
Diamantový kotouč prům. 230 mm - universální použití	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	300,-
Vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm							
Rozbrušovací kotouč na ocel prům. 230 mm - universální použití	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-
vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm							
Ruční rozbrusová pila Makita EK7651H	380,-	840,-	480,-	440,-	380,-	297,-	5000,-
model: EK7651H hmotnost: 12,9 Kg hloubka řezu: 122 mm pracovní výkon: 3 kW palivo: NATURAL 95							
Diamantový řezný kotouč univerzál k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	1000,-
special line Prémium: největší prům.kotouče: 400 mm průměr otvoru kotouče: 25,4 mm výška segmentu: 13 mm							
Řezný kotouč na ocel METALline Top k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-
metalline Top: vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm největší průměr kotouče: 350 mm							
Řezač spár NTC RZ 202	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	375,-	5000,-
model: RZ 202 hloubka řezu: 190 mm průměr kotouče: 500mm motor: Honda GX 390 hmotnost: 116 Kg palivo: NATURAL 95 posuv: Ruční objem nádrže na vodu: 33l							
Diamantový řezný kotouč univerzál k řezače dilatačních spár Wacker BFS100	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	1000,-
special line Prémium: největší průměr kotouče: 400 mm vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm výška segmentu: 13 mm							
Křížový laser s automatickým srovnáním DEWALT	200,-	450,-	250,-	220,-	200,-	156,-	2000,-
model: DW088K hmotnost: 0,5 Kg dosah: 50 m							
Průmyslový mokrosuchý vysavač BERNER	300,-	580,-	320,-	290,-	270,-	211,-	2000,-
model: BWDVC 25 příkon: 1400 W hmotnost: 5,7 Kg							
Kompresor ABAC 50l	200,-	500,-	260,-	220,-	180,-	141,-	3000,-
Typ: B2800B Jmenovitý tlak: 9bar Nasávané množství: 320l/min Příkon motoru: 2,2kW Napětí: 230V Počet otáček: 1570/min Objem vzdušníku: 50 litrů Počet válců: 2 Hmotnost: 48kg							
Přívěsný vozík za automobil SACHER	150,-	360,-	200,-	170,-	150,-	117,-	2000,-
ložná plocha: 1480 x 2980 mm hmotnost: 240 Kg nosnost: 360 Kg							

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Vrtací kladivo HILTI TE 7-C + rychloupínací hlavice	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	125,-	3000,-

Frekvence přiklepu: 2,6 J | Max.rozsah příkl. vrtaných průměrů: 4 - 28 mm | Uchytení: SDS plus | Hmotnost: 3,4 kg | Pravý - levý chod: ano | Vyměnitelné sklíčidlo: TE-C CLICK

Sada přiklepových vrtáků TE-CX set SDS plus	150,-	280,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sada vrtáků: 5/120, 6/170,8/170,10/170,12/170mm: | Uchytení: SDS plus

Kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC/AVR	370,-	790,-	450,-	410,-	370,-	289,-	8000,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

frekvence přiklepu: 11,5 J | Jmenovitý výkon: 1050 W | Max.rozsah příkl.vrtaných průměrů: 12 - 40 mm | Max.rozsah příkl. korunkovým vrtákem: 68 - 150 mm | Hmotnost: 9,5 kg | Uchytení: SDS max (TE -Y)

Příklepový vrták TE-YX 18/920 SDSmax	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 18 mm | Pracovní délka: 800 mm | Celková délka: 920 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y)

Příklepový vrták TE-YX 20/920 SDSmax	170,-	300,-	170,-	170,-	170,-	170,-	500,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 20 mm | Pracovní délka: 800 mm | Celková délka: 920 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y)

Příklepový vrták TE-YX 22/52 SDS max	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 22mm | Pracovní délka: 400mm | Celková délka: 520mm | Použití - na beton,zdivo,cihlu, vápenec: | Uchytení: SDS max (TE-Y)

Příklepový vrták TE-YX 30/65 SDS max	180,-	330,-	180,-	180,-	180,-	180,-	600,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Příklepový vrták TE-YX 40/57,1 SDSmax	220,-	400,-	220,-	220,-	220,-	220,-	700,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 40 mm | Pracovní délka: 450 mm | Celková délka: 570 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y) | Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:

Průlomový vrták TE YGB 80/63-3 SDSmax	650,-	1150,-	650,-	650,-	650,-	650,-	3000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Průměr vrtáku: 80 mm | Pracovní délka: 450 mm | Celková délka: 630 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y) | Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:

Korunkový vrták 100/550	450,-	900,-	450,-	450,-	450,-	450,-	3000,-
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

průměr vrtáku: 100mm | pracovní délka: 550mm

Adaptér prodloužení TE-Y-AD	200,-	370,-	200,-	200,-	200,-	200,-	1000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Adaptér na prodloužení vrtáků s upínáním SDS max:

Prodloužení 850 mm SDSmax	100,-	180,-	100,-	100,-	100,-	100,-	500,-
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prodloužení vrtáků s upínáním SDSmax:

Bourací kladivo TE 500 - AVR	260,-	550,-	320,-	280,-	260,-	203,-	4000,-
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Frekvence přiklepu: 7,5 J | Hmotnost: 5,7 kg | Jmenovitý výkon: 1100 W | Uchytení: SDSmax (TE-Y)

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
Bourací kladivo HILTI TE 700-AVR	320,-	710,-	400,-	360,-	320,-	250,-	7000,-

frekvence přiklepu: 11,5 J | Jmenovitý výkon: 1300 W | Bezuhlíkový motor: | Hmotnost: 7,9 kg | Uchytení: SDS max (TE-Y)

Bourací kladivo HILTI TE 800-AVR	440,-	940,-	520,-	480,-	440,-	344,-	8000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

frekvence přiklepu: 21 J | Hmotnost: 10,6 kg | Uchytení: TE - SP

Bourací kladivo HILTI TE 1500-AVR	520,-	1100,-	580,-	550,-	520,-	406,-	10000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

frekvence přiklepu: 30 J | Jmenovitý výkon: 1800 W | Hmotnost: 14,2 kg | Bezuhlíkový motor: | Uchytení: TE-SP

Bourací kladivo Hilti TE 3000	560,-	1180,-	650,-	610,-	560,-	422,-	15000,-
--------------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

Typ: TE 3000 | hmotnost: 29,9kg | frekvence přiklepů: 860/min | max.účinnost sekání: 40000cm³/min | upínání nástrojů: HEX 28 | rozměry: 808 x 610 x 209 mm | součástí je přemísťovací vozík:

Odsávání k vrtacímu a bouracímu kladivu TE DRS-B	70,-	170,-	100,-	80,-	70,-	55,-	1000,-
---	------	-------	-------	------	------	------	--------

Špičatý sekáč TE-YP-SM 36 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm

Špičatý sekáč TE-YP-SM 50 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 500 mm

Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 36 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm | šířka: 50 mm

Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 50 (SDSmax)	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 500 mm | šířka: 80 mm

Lopátkový sekáč TE-YP-SPM 5/36 (SDSmax)	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
--	------	-------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm | šířka: 50 mm

Špičatý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
---	------	-------	------	------	------	------	-------

Uchytení: TE-SP | Délka: 500 mm

Plochý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
--	------	-------	------	------	------	------	-------

Uchytení: TE-SP | Délka: 500mm

Lopátkový sekáč TE-SP-SPM 8/50 (TE-SP)	110,-	180,-	110,-	110,-	110,-	110,-	1000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

délka: 500 mm | šířka: 80 mm | Uchytení: TE - SP

Lávka pro pěší včetně zábradlí	500,-	900,-	500,-	460,-	400,-	312,-	4000,-
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Délka: 3000mm | Šířka: 1500mm | Lávka je k vyzvednutí. Bez instalace.: | Nájemné je účtováno bez instalace.:

Doprava stroje/příslušenství na místo určení zákazníkem, včetně naložení a složení

Hmotnost	Do 5km	Do 10km	Do 20km	Do 30km
Stroj do 200Kg	230,- Kč	360,- Kč	620,- Kč	880,- Kč
Stroj do 2000Kg	380,- Kč	560,- Kč	920,- Kč	1 280,- Kč
Stroj do 5000Kg	580,- Kč	860,- Kč	1420,- Kč	1 980,- Kč

Práce strojníka se strojem 8 hod./den, bez PHM	2 800,- Kč/den
--	----------------

OTEVÍRACÍ DOBA: od **6:00** do **16:00** hodin v pracovní dny nebo dle dohody

(1) cena za max. 6 hodin | (2) od pátku 14:00 hodin do pondělí 8:00 hodin | (3) (1den = 8mth)

Ceník se řídí všeobecnými podmínkami pronájmu (VPP). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597 (na Železnáku), Velké Poříčí 549 32

Zdeněk Mencl, telefon: 724 134 431, e-mail: pujcovna@alprim.cz, www.alprim.cz