

# Ceník půjčovného



NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
<b>Vibrační pěch AMMANN ACR60 č. 1</b> <i>model: AVS/ACR60   hmotnost stroje: 63 Kg   pracovní šířka: 280 mm   max.hĺoubka zhuťnění: 450mm   počet rázů: 680 min   hutníčí síla: 11,5 kN   rázová energie: 90 J   pěchovaná plocha: až 225 m2 /hod   spotřeba paliva: 0,7 l /hod   palivo: NATURAL 95</i>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	3000,-
<b>Vibrační pěch AMMANN ACR60 č. 2</b> <i>model: AVS/ACR60   hmotnost stroje: 63 Kg   pracovní šířka: 280 mm   max.hĺoubka zhuťnění: 450mm   počet rázů: 680 / min   hutníčí síla: 11,5 kN   rázová energie: 90 J   pěchová plocha: až 225 m2 /hod   spotřeba paliva: 0,7l /hod   palivo: NATURAL 95</i>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	3000,-
<b>Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF1240 Honda</b> <i>model: APF1240 Honda   hmotnost stroje: 70 Kg   pracovní šířka: 400 mm   výkon dle iso 9249: 2,2 kW   hutníčí síla: 12 kN   spotřeba paliva: 0,8 l /hod   rychlost: až 20 m/min   příslušenství: Plastová deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hĺoubka zhuťnění: 150 mm</i>	410,-	840,-	470,-	440,-	410,-	3000,-
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 1</b> <i>model: APR2220 Honda   hmotnost stroje: 100 Kg   pracovní šířka: 400 mm   výkon dle iso 9249: 3,1 kW   hutníčí síla: 22 kN   spotřeba paliva: 0,9 l /hod   rychlost: až 25 m/min   příslušenství: deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hĺoubka zhuťnění: 200 mm</i>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	4000,-
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 2</b> <i>model: APR2220 Honda   hmotnost stroje: 100 kg   pracovní šířka: 400 mm   výkon dle ISO 9249: 3,1 kW   hutníčí síla: 22 kN   spotřeba paliva: 0,9l /hod   rychlost: až 25m /min   příslušenství: deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hĺoubka zhuťnění: 200 mm</i>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	4000,-
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR 3020 Honda</b> <i>model: APR 3020 Honda   hmotnost stroje: 200 Kg   pracovní šířka: 500 mm   výkon dle iso 9249: 6,3 kW   hutníčí síla: 30 kN   spotřeba paliva: 2,1 l / hod   rychlost: až 22 m/min   příslušenství: Deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hĺoubka zhuťnění: 350 mm</i>	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	5000,-
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 1</b> <i>model: APH 6020   hmotnost stroje: 550 Kg   pracovní šířka: 850 mm   výkon: 10 kW   hutníčí síla: 65 kN   spotřeba paliva: 2,5 l /hod   rychlost: až 28 m/min   palivo: NAFTA   max. hĺoubka zhuťnění: 800 mm</i>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	10000,-
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 2</b> <i>model: APH 6020   hmotnost stroje: 550 Kg   pracvní šířka: 850 mm   výkon: 10 kW   hutníčí síla: 65 kN   spotřeba paliva: 2,5 l /hod   rychlost: až 28 m /min   palivo: NAFTA   max. hĺoubka zhuťnění: 800 mm</i>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	10000,-
<b>Ručně vedený válec AMMANN AR65</b> <i>model: AR65   hmotnost stroje: 720 Kg   pracovní šířka: 650 mm   výkon dle iso 9249: 5,1 kW   hutníčí síla: 18 kN   spotřeba paliva: 1,7 l / hod   palivo: NAFTA   max. hĺoubka zhuťnění: 300 mm</i>	880,-	1760,-	980,-	930,-	880,-	15000,-
<b>Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.1</b> <i>model: RW 1504-HF   hmotnost stroje: 1360 Kg   pracovní šířka: 850 mm   výkon dle iso 9249: 13,2 kW   hutníčí síla: 86 kN   spotřeba paliva: 3,8 l / hod   příslušenství: Infra ovladač   palivo: NAFTA   max. hĺoubka zhuťnění: 500 mm</i>	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	20000,-
<b>Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.2</b> <i>model: RW 1504-HF   hmotnost stroje: 1360 Kg   pracovní šířka: 850 mm   výkon dle iso 9249: 13,2 kW   hutníčí síla: 86 kN   spotřeba paliva: 3,8 l / hod   příslušenství: Infra ovladač   palivo: NAFTA   max. hĺoubka zhuťnění: 500 mm</i>	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	20000,-
<b>Tandemový vibrační válec AMMANN ARX26</b> <i>model: ARX 26   Hmotnost stroje: 2460kg   pracovní šířka: 1240mm   délka válca: 2330mm   motor: Yanmar 3TNV88   výkon motoru: 22,5kW   odstředivá síla: 47kN</i>	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	20000,-
<b>Minirýpadlo YANMAR SV08 - rozšíření pásů</b> <i>model: SV08RV   hmotnost stroje: 1065 Kg   hĺoubkový dosah: 1500 mm   pracovní výkon: 7,7 kW   šířka stroje: 680/840 mm   výška stroje: 1550/ 1650mm   příslušenství: lžice: 350mm   svahová lžice: 800mm   palivo: NAFTA</i>	990,-	2860,-	1590,-	1350,-	990,-	20000,-
<b>Minirýpadlo YANMAR SV17EX - rozšíření pásů</b> <i>model: SV17EX   hmotnost stroje: 1925 Kg   hĺoubkový dosah: 2400 mm   pracovní výkon: 9,5 kW   šířka stroje: 980/1320 mm   výška stroje: 2255mm   Příslušenství : lžice: 300, 500mm   svahová lžice: 1000mm   palivo: NAFTA   Ostatní Příslušenství: bourací kladivo: Kategorie: vrtací a bourací nářadí</i>	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	25000,-
<b>Minirýpadlo Yanmar VIO33 UCR</b>	2150,-	4990,-	2990,-	2450,-	2150,-	30000,-

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
<i>model: VIO33UCR   hmotnost stroje: 3500 kg   hloubkový dosah: 3015 mm   palivo: Nafta motorová   pracovní výkon: 18,3 kW   šířka stroje: 1550 mm   výška stroje: 2500 mm   Příslušenství: lžice: 400, 600 mm   natáčecí svahová lžice: 1200 mm</i>						
<b>Minirypadlo Yanmar VIO 38</b>	2450,-	5400,-	3490,-	2990,-	2450,-	35000,-
<i>Typ: ViO 38   Hmotnost stroje: 3965kg   Šíře stroje: 1740mm   Hloubkový dosah: 3310mm   Výklopná výška: 3740mm   Síla kopání rameno/lopata: 18,2/33kN   Motor Yanmar: 20,7kW/2300ot/min   Příslušenství: lžice: 600mm   Hydraulická svahová lžice: 1200mm</i>						
<b>Pásový transportér - třístranný sklápěč</b>	1350,-	3000,-	1670,-	1490,-	1350,-	20000,-
<i>model: C12R-A   hmotnost stroje: 1100 Kg   pracovní šířka: 960 mm   max. pracovní zatížení: 1150 Kg   výkon iso 9249: 7,7 kW   objem nakládacího prostoru: 0,53 m3   palivo: NAFTA</i>						
<b>Kolový nakladač Kramer Allard 5055</b>	2300,-	5300,-	3000,-	2500,-	2300,-	25000,-
<b>Hydraulické kladivo INDECO na minirypadlo YANMAR</b>	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	10000,-
<i>model: HP150   hmotnost stroje: 105 Kg</i>						
<b>Vrtací zařízení na smykový nakladač</b>	720,-	1440,-	800,-	750,-	720,-	10000,-
<i>Průměr vrtáku: 200 mm   Průměr vrtáku: 350 mm</i>						
<b>Půdní vrták DOLMAR PD520</b>	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	3000,-
<i>MODEL: K970   HMOTNOST MOTORU: 10,5 Kg   MAX. PRŮMĚR VRTÁKU: 150 mm   HLOUBKA VRTU: 1000mm   PRACOVNÍ VÝKON: 2 kW   palivo: NATURAL 95 + olej</i>						
<b>Pojízdné lešení ALFIX 5004</b>	300,-	840,-	380,-	320,-	300,-	3000,-
<i>MODEL: ALFIX 5004   PRACOVNÍ VÝŠKA: 5,6 m   VÝŠKA LEŠENÍ: 4,85 m   VÝŠKA PODLAHY: 3,6 m   VELIKOST PRACOVNÍ PLOCHY: 0,6 x 2,7m   HMOTNOST: 187 kg   PŘÍSLUŠENSTVÍ: Pojízdná rampa (+ cca 0,5m)</i>						
<b>Gumové SHOZY na suť KANGURO-protihlukový</b>	40,-	90,-	50,-	45,-	40,-	500,-
<i>MODEL: KANGURO   CELKOVÁ DÉLKA: 1050 mm   UŽITNÁ DÉLKA: 950 mm   VNITŘNÍ PRŮMĚR: 510 mm   SÍLA STĚNY: 10 mm   HMOTNOST: 14 kg   PŘÍSLUŠENSTVÍ: Násypka, podlahový držák...</i>						
<b>Odvlhčovač - vysoušeč DH731</b>	200,-	390,-	280,-	250,-	220,-	2000,-
<i>Model: DH731   Odvlhčovací výkon: 30 l /24h   Průtok vzduchu: 160 m3/h   Pracovní teplota: 5-35°C   Spotřeba energie: 680 W   Objem nádrže: 6,5 l   Hmotnost: 19,5 Kg</i>						
<b>Ponorné čerpadlo s plovákem</b>	290,-	630,-	350,-	320,-	290,-	2000,-
<i>model: HCP AL-31NF   dopravní výška max.: 12 m   průtok max.: 600 l /min</i>						
<b>Elektrické topení ROHNSON</b>	80,-	180,-	100,-	90,-	80,-	500,-
<i>MODEL: ROHNSON R-012   PŘÍKON: 2000 W   REGULACE VÝKONU: 3 stupně   HMOTNOST: 3 Kg</i>						
<b>Naftové topidlo MCS</b>	170,-	450,-	250,-	210,-	170,-	5000,-
<i>model: B100CED   hmotnost: 23 Kg   palivo: NAFTA   pracovní výkon: 29 kW   průtok vzduchu: 800 m3/hod   spotřeba paliva: 2,5 l /hod   palivo: NAFTA</i>						
<b>Stolová řezačka pro mokré řezání zámkové i keramické dlažby DEWALT</b>	390,-	810,-	450,-	420,-	390,-	3000,-
<i>model: D240005   hmotnost: 32 Kg   průměr kotouče: 250 mm   pracovní výkon: 1600 W   hloubka řezu: 80mm</i>						
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál ke stolové pile</b>	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	500,-
<i>  vnější průměr kotouče: 250 mm   výška segmentu: 7 mm   Vnitřní prům. otvoru: 25,4 mm</i>						
<b>Elektrocentrála GESAN 2,2kW</b>	290,-	650,-	360,-	320,-	290,-	5000,-
<i>model: G3000HK   hmotnost stroje: 33,4 Kg   motor: HONDA   pracovní výkon: 2,2 kW   palivo: NATURAL 95</i>						
<b>Elektrocentrála Honda 8,2kW</b>	470,-	980,-	550,-	510,-	470,-	5000,-
<i>model:   hmotnost stroje:   motor: HONDA   pracovní výkon: 8,2kW</i>						
<b>Úhlová bruska DCG 230-DB</b>	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	2000,-
<i>Jmenovitý výkon: 2400 W   Prům.kotouče: 230 mm   Max. hloubka řezu: 60 mm   Prům.závitů vřetena: 14 mm   Hmotnost: 6 kg</i>						
<b>Diamantový kotouč prům. 230 mm - universální použití</b>	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	300,-
<i>Vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm</i>						
<b>Rozbrušovací kotouč na ocel prům. 230 mm - universální použití</b>	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	0,-

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm						
<b>Ruční rozbrusová pila HUSQVARNA K970</b>	380,-	840,-	480,-	440,-	380,-	5000,-
model: K970   hmotnost: 11,8 Kg   hloubka řezu: 145 mm   pracovní výkon: 4,8 kW   palivo: NATURAL 95+olej						
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970</b>	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	1000,-
special line Prémium:   vnější prům.kotouče: 400 mm   průměr otvoru kotouče: 25,4 mm   výška segmentu: 13 mm						
<b>Řezný kotouč na ocel METALline Top k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970</b>	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	0,-
metalline Top:   vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm   vnější průměr kotouče: 350 mm						
<b>Řezač spár WACKER BFS100</b>	400,-	720,-	450,-	430,-	400,-	3000,-
model: BFS100   hloubka řezu: 170 mm   výkon: 9,6 kW   motor: Honda   hmotnost: 108 Kg   palivo: NATURAL 95						
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál k řezače dilatačních spár Wacker BFS100</b>	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	1000,-
special line Prémium:   vnější průměr kotouče: 400 mm   vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm   výška segmentu: 13 mm						
<b>Křížový laser s automatickým srovnáním DEWALT</b>	200,-	450,-	250,-	220,-	200,-	2000,-
model: DW088K   hmotnost: 0,5 Kg   dosah: 50 m						
<b>Průmyslový mokrosuchý vysavač BERNER</b>	300,-	580,-	320,-	290,-	270,-	2000,-
model: BWDVC 25   příkon: 1400 W   hmotnost: 5,7 Kg						
<b>Kompresor ABAC 50l</b>	200,-	500,-	260,-	220,-	180,-	3000,-
Typ: B2800B   Jmenovitý tlak: 9bar   Nasávané množství: 320l/min   Příkon motoru: 2,2kW   Napětí: 230V   Počet otáček: 1570/min   Objem vzdušníku: 50 litrů   Počet válců: 2   Hmotnost: 48kg						
<b>Přívěsný vozík za automobil SACHER</b>	150,-	360,-	200,-	170,-	150,-	2000,-
ložná plocha: 1480 x 2980 mm   hmotnost: 240 Kg   nosnost: 360 Kg						
<b>Vrtací kladivo HILTI TE 7-C + rychloupínací hlavice</b>	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	3000,-
Frekvence příklepu: 2,6 J   Max.rozsah příkl. vrtaných průměrů: 4 - 28 mm   Uchytení: SDS plus   Hmotnost: 3,4 kg   Pravý - levý chod: ano   Vyměnitelné sklíčidlo: TE-C CLICK						
<b>Sada příklepových vrtáků TE-CX set SDS plus</b>	150,-	280,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Sada vrtáků: 5/120, 6/170, 8/170, 10/170, 12/170mm:   Uchytení: SDS plus						
<b>Kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC/AVR</b>	370,-	790,-	450,-	410,-	370,-	8000,-
frekvence příklepu: 11,5 J   Jmenovitý výkon: 1050 W   Max.rozsah příkl.vrtaných průměrů: 12 - 40 mm   Max.rozsah příkl. korunkovým vrtákem: 68 - 150 mm   Hmotnost: 9,5 kg   Uchytení: SDS max (TE-Y)						
<b>Příklepový vrták TE-YX 18/920 SDSmax</b>	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Průměr vrtáku: 18 mm   Pracovní délka: 800 mm   Celková délka: 920 mm   Uchytení: SDSmax (TE-Y)						
<b>Příklepový vrták TE-YX 20/920 SDSmax</b>	170,-	300,-	170,-	170,-	170,-	500,-
Průměr vrtáku: 20 mm   Pracovní délka: 800 mm   Celková délka: 920 mm   Uchytení: SDSmax (TE-Y)						
<b>Příklepový vrták TE-YX 22/52 SDS max</b>	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Průměr vrtáku: 22mm   Pracovní délka: 400mm   Celková délka: 520mm   Použití - na beton,zdivo,cihlu, vápenec:   Uchytení: SDS max (TE-Y)						
<b>Příklepový vrták TE-YX 40/57,1 SDSmax</b>	220,-	400,-	220,-	220,-	220,-	700,-
Průměr vrtáku: 40 mm   Pracovní délka: 450 mm   Celková délka: 570 mm   Uchytení: SDSmax (TE-Y)   Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:						
<b>Průlomový vrták TE YGB 80/63-3 SDSmax</b>	650,-	1150,-	650,-	650,-	650,-	3000,-
Průměr vrtáku: 80 mm   Pracovní délka: 450 mm   Celková délka: 630 mm   Uchytení: SDSmax (TE-Y)   Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:						
<b>Adaptér prodloužení TE-Y-AD</b>	200,-	370,-	200,-	200,-	200,-	1000,-
Adaptér na prodloužení vrtáků s upínáním SDS max:						
<b>Prodloužení 850 mm SDSmax</b>	100,-	180,-	100,-	100,-	100,-	500,-
Prodloužení vrtáků s upínáním SDSmax:						

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VYPŮJČNÍ DOBA					VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)	
<b>Bourací kladivo TE 500 - AVR</b> <i>Frekvence příklepu: 7,5 J   Hmotnost: 5,7 kg   Jmenovitý výkon: 1100 W   Uchycení: SDSmax (TE-Y)</i>	260,-	550,-	320,-	280,-	260,-	4000,-
<b>Bourací kladivo HILTI TE 700-AVR</b> <i>frekvence příklepu: 11,5 J   Jmenovitý výkon: 1300 W   Bezuhlíkový motor:   Hmotnost: 7,9 kg   Uchycení: SDS max (TE-Y)</i>	320,-	710,-	400,-	360,-	320,-	7000,-
<b>Bourací kladivo HILTI TE 800-AVR</b> <i>frekvence příklepu: 21 J   Hmotnost: 10,6 kg   Uchycení: TE - SP</i>	440,-	940,-	520,-	480,-	440,-	8000,-
<b>Bourací kladivo HILTI TE 1500-AVR</b> <i>frekvence příklepu: 30 J   Jmenovitý výkon: 1800 W   Hmotnost: 14,2 kg   Bezuhlíkový motor:   Uchycení: TE-SP</i>	520,-	1100,-	580,-	550,-	520,-	10000,-
<b>Odsávání k vrtacímu a bouracímu kladivu TE DRS-B</b>	70,-	170,-	100,-	80,-	70,-	1000,-
<b>Špičatý sekáč TE-YP-SM 36 (SDSmax)</b> <i>délka: 360 mm</i>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<b>Špičatý sekáč TE-YP-SM 50 (SDSmax)</b> <i>délka: 500 mm</i>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<b>Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 36 (SDSmax)</b> <i>délka: 360 mm   šířka: 50 mm</i>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<b>Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 50 (SDSmax)</b> <i>délka: 500 mm   šířka: 80 mm</i>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	500,-
<b>Lopatkový sekáč TE-YP-SPM 5/36 (SDSmax)</b> <i>délka: 360 mm   šířka: 50 mm</i>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	900,-
<b>Špičatý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)</b> <i>Uchycení: TE-SP   Délka: 500 mm</i>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	900,-
<b>Plochý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)</b> <i>Uchycení: TE-SP   Délka: 500mm</i>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	900,-
<b>Lopatkový sekáč TE-SP-SPM 8/50 (TE-SP)</b> <i>délka: 500 mm   šířka: 80 mm   Uchycení: TE - SP</i>	110,-	180,-	110,-	110,-	110,-	1000,-
<b>Lávka pro pěší včetně zábradlí</b> <i>Délka: 3000mm   Šířka: 1500mm   Lávka je k vyzvednutí. Bez instalace.:   Nájemné je účtováno bez instalace.:</i>	500,-	900,-	500,-	460,-	400,-	4000,-

## Doprava stroje/příslušenství na místo určení zákazníkem, včetně naložení a složení

Hmotnost	Do 5km	Do 10km	Do 20km	Do 30km
Stroj do 200Kg	230,- Kč	360,- Kč	620,- Kč	880,- Kč
Stroj do 2000Kg	380,- Kč	560,- Kč	920,- Kč	1 280,- Kč
Stroj do 5000Kg	580,- Kč	860,- Kč	1420,- Kč	1 980,- Kč
<b>Práce strojníka se strojem 8 hod./den, bez PHM</b>				2 800,- Kč/den

## OTEVÍRACÍ DOBA: od 6:30 do 16:00 hodin v pracovní dny nebo dle dohody

(1) cena za max. 6 hodin | (2) od pátku 14:00 hodin do pondělí 8:00 hodin | (3) (1den = 8mth)

Ceník se řídí všeobecnými podmínkami pronájmu (VPP)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Alprim CZ s.r.o.,

Velké Poříčí 597 (na Železnáku), Velké Poříčí 549 32,

Zdeněk Mencl, telefon: 724 134 431, e-mail: [pujcovna@alprim.cz](mailto:pujcovna@alprim.cz)