

# Ceník půjčovního

Trutnov



NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Vibrační pěch AMMANN ACR68</b>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-
model: AVS/ACR68   hmotnost stroje: 68 Kg   pracovní šíře: 280 mm   maximální hloubka zhutnění: 500mm   počet rázů: 680 min   hutnicí síla: 13 kN   rázová energie: 90 J   pěchovaná plocha: až 225 m2 /hod   spotřeba paliva: 0,7 l /hod   palivo: NATURAL 95							
<b>Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF1240 Honda</b>	410,-	840,-	470,-	440,-	410,-	320,-	3000,-
model: APF1240 Honda   hmotnost stroje: 70 Kg   pracovní šířka: 400 mm   výkon dle iso 9249: 2,2 kW   hutnicí síla: 12 kN   spotřeba paliva: 0,8 l /hod   rychlost: až 20 m/min   příslušenství: Plastová deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hloubka zhutnění: 150 mm							
<b>Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF 1850 Honda</b>	430,-	880,-	490,-	460,-	430,-	335,-	4000,-
model: APF 1850   hmotnost stroje: 95kg   pracovní šíře: 500mm   odstředivá síla: 18kN   motor: Honda GX 160   výkon motoru: 3,7kW							
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 1</b>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
model: APR2220 Honda   hmotnost stroje: 100 Kg   pracovní šířka: 400 mm   výkon dle iso 9249: 3,1 kW   hutnicí síla: 22 kN   spotřeba paliva: 0,9 l /hod   rychlost: až 25 m/min   příslušenství: deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hloubka zhutnění: 200 mm							
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR 3020 Honda</b>	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	530,-	5000,-
model: APR 3020 Honda   hmotnost stroje: 200 Kg   pracovní šířka: 500 mm   výkon dle iso 9249: 6,3 kW   hutnicí síla: 30 kN   spotřeba paliva: 2,1 l / hod   rychlost: až 22 m/min   příslušenství: Deska Vulkollan   palivo: NATURAL 95   max. hloubka zhutnění: 350 mm							
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 1</b>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
model: APH 6020   hmotnost stroje: 550 Kg   pracovní šířka: 850 mm   výkon: 10 kW   hutnicí síla: 65 kN   spotřeba: 2,5 l /hod   rychlost: až 28 m/min   palivo: NAFTA   max. hloubka zhutnění: 800 mm							
<b>Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.1</b>	2100,-	5750,-	3000,-	2500,-	2100,-	1820,-	20000,-
model: RW 1504-HF   hmotnost stroje: 1360 Kg   pracovní šířka: 850 mm   výkon dle iso 9249: 13,2 kW   hutnicí síla: 86 kN   spotřeba paliva: 3,8 l / hod   příslušenství: Infra ovladač   palivo: NAFTA   max. hloubka zhutnění: 500 mm							
<b>Vibrační válec AMMANN ARX 26</b>	2700,-	5050,-	3500,-	3250,-	2700,-	2300,-	20000,-
model: ARX 26   hmotnost stroje: 2460 - 2650kg   pracovní šíře stroje: 1240mm   odstředivá síla: 47kN   Výkon motoru: 22,5kW   frekvence: 58/66Hz							
<b>Vibrační válec páteřový AMMANN AV 95-2</b>	3100,-	7200,-	3900,-	3650,-	3100,-	2650,-	25000,-
Typ: AV 95-2   hmotnost stroje: 9370kg   Šíře stroje: 1867mm   výška stroje: 2950mm   délka stroje: 4270mm   výkon motoru: 74 kW   odstředivá síla: 88/49kN   frekvence: 42/50Hz							
<b>Vibrační válec AMMANN ASC 200</b>	4200,-	8900,-	5100,-	3850,-	3200,-	2950,-	40000,-
Typ: ARS 200   hmotnost stroje: 20 705kg   Šíře stroje: 2 500mm   výška stroje: 3 265mm   stoupavost: 40 %   celkový výkon motoru: 164kW							
<b>Minirýpadlo YANMAR SV08 - rozšíření pásů</b>	990,-	2860,-	1590,-	1350,-	990,-	772,-	20000,-
model: SV08RV   hmotnost stroje: 1065 Kg   hloubkový dosah: 1500 mm   pracovní výkon: 7,7 kW   šířka stroje: 680/840 mm   výška stroje: 1550/1650mm   příslušenství: lžíce: 350mm   svahová lžíce: 800mm   palivo: NAFTA							
<b>Minibagr TAKEUCHI TB 216</b>	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	1084,-	25000,-
model: TB 216   hmotnost stroje: 1800kg   maximální hloubka výkopu: 2390mm   maximální výsypná výška: 2705mm   minimální šířka stroje: 1055mm   šířka stroje s roztaženým podvozkem: 1300mm   Příslušenství : lžíce: 300mm, 400mm   palivo: NM							
<b>Minirýpadlo Yanmar VIO33 UCR</b>	2150,-	4990,-	2990,-	2450,-	2150,-	1677,-	30000,-
model: VIO33UCR   hmotnost stroje: 3500 kg   hloubkový dosah: 3015 mm   palivo: Nafta motorová   pracovní výkon: 18,3 kW   šířka stroje: 1550 mm   výška stroje: 2500 mm   Příslušenství : lžíce: 400, 600 mm   natáčecí svahová lžíce: 1200 mm							
<b>Minirýpadlo Yanmar VIO 50</b>	3190,-	7590,-	3990,-	3450,-	3150,-	2900,-	35000,-
model: VIO 50   hmotnost stroje: 4 620kg   výkon motoru: 28,8kW							

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Midirýpadlo JCB 8080</b>	3900,-	9600,-	5400,-	4600,-	3900,-	3350,-	40000,-
Typ: 8080   hmotnost stroje: 8250kg   výkon motoru: 44kW   lžíce: 600, 800mm   Hadraulická svahovka: 1400mm							
<b>Minidumper CORMIDI C 08</b>	950,-	2100,-	1200,-	1050,-	950,-	900,-	15000,-
model: C 08   motor: KUBOTA Z 482   výkon: 14 hp (10,4 kw)   nosnost: 800kg   objem korby: 0,45 m3   svahová dostupnost: 25°   palivo: nafta							
<b>Dumper kolový 2,4t</b>	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	1131,-	20000,-
Hmotnost stroje: 2400kg   užitečné zatížení: 2200kg   maximální rychlost: 25km/hod   stoupavost: 35°   vykápění do boku: 90°							
<b>Kolový nakladač Kramer Allard 5055</b>	2300,-	5300,-	3000,-	2500,-	2300,-	1794,-	25000,-
model: 5055   hmotnost: 3600kg   délka se standardní lžící: 4950mm   šířka lopaty: 1650mm   Výška s kabinou: 2380mm   nakládací výška: 2890mm   vyklápěcí výška: 2320mm   zdvíhací síla: 1600kg   paletovací vidle:							
<b>Odvhlčovač - vysoušeč DH731</b>	200,-	390,-	280,-	250,-	220,-	172,-	2000,-
Model: DH731   Odvhlčovací výkon: 30 l /24h   Průtok vzduchu: 160 m3/h   Pracovní teplota: 5-35°C   Spotřeba energie: 680 W   Objem nádrže: 6,5 l   Hmotnost: 19,5 Kg							
<b>Ponorné čerpadlo s plovákem</b>	290,-	630,-	350,-	320,-	290,-	227,-	2000,-
model: HCP AL-31NF   dopravní výška max.: 12 m   průtok max.: 600 l /min							
<b>Elektrické topení ROHNSON</b>	80,-	180,-	100,-	90,-	80,-	63,-	500,-
MODEL: ROHNSON R-012   PŘÍKON: 2000 W   REGULACE VÝKONU: 3 stupně   HMOTNOST: 3 Kg							
<b>Naftové topidlo MCS</b>	170,-	450,-	250,-	210,-	170,-	133,-	5000,-
model: B100CED   hmotnost: 23 Kg   palivo: NAFTA   pracovní výkon: 29 kW   průtok vzduchu: 800 m3/hod   spotřeba paliva: 2,5 l /hod   palivo: NAFTA							
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál ke stolové pile</b>	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	500,-
vnější průměr kotouče: 250 mm   výška segmentu: 7 mm   Vnitřní prům. otvoru: 25,4 mm							
<b>Elektrocentrála GESAN 2,2kW</b>	290,-	650,-	360,-	320,-	290,-	227,-	5000,-
model: G3000HK   hmotnost stroje: 33,4 Kg   motor: HONDA   pracovní výkon: 2,2 kW   palivo: NATURAL 95							
<b>Úhlová bruska DCG 230-DB</b>	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	125,-	2000,-
Jmenovitý výkon: 2400 W   Prům.kotouče: 230 mm   Max. hloubka řezu: 60 mm   Prům.závitu vřetena: 14 mm   Hmotnost: 6 kg							
<b>Diamantový kotouč prům. 230 mm - univerzální použití</b>	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	300,-
Vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm							
<b>Rozbrušovací kotouč na ocel prům. 230 mm - univerzální použití</b>	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	0,-
vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm							
<b>Ruční rozbrušovací pila Makita EK7651H</b>	380,-	840,-	480,-	440,-	380,-	297,-	5000,-
model: EK7651H   hmotnost: 12,9 Kg   hloubka řezu: 122 mm   pracovní výkon: 3 kW   palivo: NATURAL 95							
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970</b>	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	1000,-
special line Prémium:   vnější prům.kotouče: 400 mm   průměr otvoru kotouče: 25,4 mm   výška segmentu: 13 mm							
<b>Řezný kotouč na ocel METALline Top k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970</b>	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	0,-
metalline Top:   vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm   vnější průměr kotouče: 350 mm							
<b>Řezač spár NTC RZ 202</b>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	375,-	5000,-
model: RZ 202   hloubka řezu: 190 mm   průměr kotouče: 500mm   motor: Honda GX 390   hmotnost: 116 Kg   palivo: NATURAL 95   posuv: Ruční   objem nádrže na vodu: 33l							

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál k řezače dilatačních spár Wacker BFS100</b>	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	1000,-
special line Prémium:   vnější průměr kotouče: 400 mm   vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm   výška segmentu: 13 mm							
<b>Křížový laser s automatickým srovnáním DEWALT</b>	200,-	450,-	250,-	220,-	200,-	156,-	2000,-
model: DW088K   hmotnost: 0,5 Kg   dosah: 50 m							
<b>Průmyslový mokrosuchý vysavač BERNER</b>	300,-	580,-	320,-	290,-	270,-	211,-	2000,-
model: BWDVC 25   příkon: 1400 W   hmotnost: 5,7 Kg							
<b>Kompresor ABAC 50I</b>	200,-	500,-	260,-	220,-	180,-	141,-	3000,-
Typ: B2800B   Jmenovitý tlak: 9bar   Nasávané množství: 320l/min   Příkon motoru: 2,2kW   Napětí: 230V   Počet otáček: 1570/min   Objem vzdušníku: 50 litrů   Počet válců: 2   Hmotnost: 48kg							
<b>Prívěsný vozík za automobil SACHER</b>	150,-	360,-	200,-	170,-	150,-	117,-	2000,-
ložná plocha: 1480 x 2980 mm   hmotnost: 240 Kg   nosnost: 360 Kg							
<b>Vrtací kladivo HILTI TE 7-C + rychloupínací hlavice</b>	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	125,-	3000,-
Frekvence přiklepu: 2,6 J   Max.rozsah příkl. vrtaných průměrů: 4 - 28 mm   Uchycení: SDS plus   Hmotnost: 3,4 kg   Pravý - levý chod: ano   Vyměnitelné sklíčidlo: TE-C CLICK							
<b>Sada příklepových vrtáků TE-CX set SDS plus</b>	150,-	280,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Sada vrtáků: 5/120, 6/170,8/170,10/170,12/170mm:   Uchycení: SDS plus							
<b>Kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC/AVR</b>	370,-	790,-	450,-	410,-	370,-	289,-	8000,-
frekvence přiklepu: 11,5 J   Jmenovitý výkon: 1050 W   Max.rozsah příkl.vrtaných průměrů: 12 - 40 mm   Max.rozsah příkl. korunkovým vrtákem: 68 - 150 mm   Hmotnost: 9,5 kg   Uchycení: SDS max (TE-Y)							
<b>Příklepový vrták TE-YX 18/920 SDSmax</b>	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Průměr vrtáku: 18 mm   Pracovní délka: 800 mm   Celková délka: 920 mm   Uchycení: SDSmax (TE-Y)							
<b>Příklepový vrták TE-YX 20/920 SDSmax</b>	170,-	300,-	170,-	170,-	170,-	170,-	500,-
Průměr vrtáku: 20 mm   Pracovní délka: 800 mm   Celková délka: 920 mm   Uchycení: SDSmax (TE-Y)							
<b>Příklepový vrták TE-YX 22/52 SDS max</b>	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Průměr vrtáku: 22mm   Pracovní délka: 400mm   Celková délka: 520mm   Použití - na beton,zdivo,cihlu, vápenec:   Uchycení: SDS max (TE-Y)							
<b>Příklepový vrták TE-YX 40/57,1 SDSmax</b>	220,-	400,-	220,-	220,-	220,-	220,-	700,-
Průměr vrtáku: 40 mm   Pracovní délka: 450 mm   Celková délka: 570 mm   Uchycení: SDSmax (TE-Y)   Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:							
<b>Průlomový vrták TE YGB 80/63-3 SDSmax</b>	650,-	1150,-	650,-	650,-	650,-	650,-	3000,-
Průměr vrtáku: 80 mm   Pracovní délka: 450 mm   Celková délka: 630 mm   Uchycení: SDSmax (TE-Y)   Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:							
<b>Adaptér prodloužení TE-Y-AD</b>	200,-	370,-	200,-	200,-	200,-	200,-	1000,-
Adaptér na prodloužení vrtáků s upínáním SDS max:							
<b>Prodloužení 850 mm SDSmax</b>	100,-	180,-	100,-	100,-	100,-	100,-	500,-
Prodloužení vrtáků s upínáním SDSmax:							
<b>Bourací kladivo TE 500 - AVR</b>	260,-	550,-	320,-	280,-	260,-	203,-	4000,-
Frekvence přiklepu: 7,5 J   Hmotnost: 5,7 kg   Jmenovitý výkon: 1100 W   Uchycení: SDSmax (TE-Y)							
<b>Bourací kladivo HILTI TE 700-AVR</b>	320,-	710,-	400,-	360,-	320,-	250,-	7000,-
frekvence přiklepu: 11,5 J   Jmenovitý výkon: 1300 W   Bezuhlíkový motor:   Hmotnost: 7,9 kg   Uchycení: SDS max (TE-Y)							
<b>Bourací kladivo HILTI TE 800-AVR</b>	440,-	940,-	520,-	480,-	440,-	344,-	8000,-
frekvence přiklepu: 21 J   Hmotnost: 10,6 kg   Uchycení: TE - SP							
<b>Bourací kladivo HILTI TE 1500-AVR</b>	520,-	1100,-	580,-	550,-	520,-	406,-	10000,-
frekvence přiklepu: 30 J   Jmenovitý výkon: 1800 W   Hmotnost: 14,2 kg   Bezuhlíkový motor:   Uchycení: TE-SP							

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Bourací kladivo Hilti TE 3000</b>	560,-	1180,-	650,-	610,-	560,-	422,-	15000,-

Typ: TE 3000 | hmotnost: 29,9kg | frekvence přiklepů: 860/min | max.účinnost sekání: 40000cm3/min | upínání nástrojů: HEX 28 | rozměry: 808 x 610 x 209 mm

<b>Odsávání k vrtacímu a bouracímu kladivu TE DRS-B</b>	70,-	170,-	100,-	80,-	70,-	55,-	1000,-
---	------	-------	-------	------	------	------	--------

<b>Špičatý sekáč TE-YP-SM 36 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm

<b>Špičatý sekáč TE-YP-SM 50 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 500 mm

<b>Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 36 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm | šířka: 50 mm

<b>Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 50 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 500 mm | šířka: 80 mm

<b>Lopátkový sekáč TE-YP-SPM 5/36 (SDSmax)</b>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
--	------	-------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm | šířka: 50 mm

<b>Špičatý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)</b>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
---	------	-------	------	------	------	------	-------

Uchytení: TE-SP | Délka: 500 mm

<b>Plochý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)</b>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
--	------	-------	------	------	------	------	-------

Uchytení: TE-SP | Délka: 500mm

<b>Lopátkový sekáč TE-SP-SPM 8/50 (TE-SP)</b>	110,-	180,-	110,-	110,-	110,-	110,-	1000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

délka: 500 mm | šířka: 80 mm | Uchytení: TE - SP

<b>Lávka pro pěší včetně zábradlí</b>	500,-	900,-	500,-	460,-	400,-	312,-	4000,-
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Délka: 3000mm | Šířka: 1500mm | Lávka je k vyzvednutí. Bez instalace.: | Nájemné je účtováno bez instalace.:

## Doprava stroje/příslušenství na místo určení zákazníkem, včetně naložení a složení

Hmotnost	Do 5km	Do 10km	Do 20km	Do 30km
Stroj do 200Kg	230,- Kč	360,- Kč	620,- Kč	880,- Kč
Stroj do 2000Kg	380,- Kč	560,- Kč	920,- Kč	1 280,- Kč
Stroj do 5000Kg	580,- Kč	860,- Kč	1420,- Kč	1 980,- Kč

<b>Práce strojníka se strojem 8 hod./den, bez PHM</b>	2 800,- Kč/den
---	----------------

## OTEVÍRACÍ DOBA: od 6:30 do 16:00 hodin v pracovní dny nebo dle dohody

(1) cena za max. 6 hodin | (2) od pátku 14:00 hodin do pondělí 8:00 hodin | (3) (1den = 8mth)

ceník se řídí všeobecnými podmínkami pronájmu (VPP). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Alprim CZ s.r.o., ulice Ke Stanici (u autobusové zastávky Kalná Voda), Trutnov  
Vladimír Burian, telefon: 776 216 126, e-mail: [trutnov@alprim.cz](mailto:trutnov@alprim.cz), [www.alprim.cz](http://www.alprim.cz)